

河南上海特马全自动数控弯管机

发布日期：2025-10-04 | 阅读量：12

德国全斯福针对航空导管的旋压扩口与折弯开发的设备方案具有高精度/高可靠性等特点，技术标准与加工精度符合并优于欧美以及中国HB航标， $\phi 6\text{mm}\sim 42\text{mm}$ 旋压扩口机与纯电动数控弯管机在上海松江区展厅常年样机展示，欢迎新老客户莅临参观指导!对于航空导管加工也可以实现自动化的生产单元，实现管件自动切割下料→两端平端去毛刺→自动上料平管嘴→两端自动旋压扩口→全自动折弯→自动检测→自动下料至输送带或料架等，旋压扩口机可选规格： $\phi 6\text{mm}\sim 28\text{mm}$ $\phi 6\text{mm}\sim 42\text{mm}$ $\phi 6\text{mm}\sim 65\text{mm}$ 高精度纯电动系列数控弯管机可选规格包括： $\phi 4\text{mm}\sim 15\text{mm}$ $\phi 6\text{mm}\sim 22\text{mm}$ $\phi 6\text{mm}\sim 30\text{mm}$ $\phi 6\text{mm}\sim 42\text{mm}$ $\phi 20\text{mm}\sim 60\text{mm}$ $\phi 20\text{mm}\sim 80\text{mm}$ $\phi 20\text{mm}\sim 100\text{mm}$ $\phi 40\text{mm}\sim 120\text{mm}$ 上海特马液压设备有限公司位于上海市松江区，欢迎广大客户来电咨询购买!弯管允许灵活的弯曲工艺，适用于尺寸达325 mm的细丝和大规格管材。河南上海特马全自动数控弯管机

德国原装Transfluid全斯福电动液压弯管机型号MB3080弯管范围ST52或不锈钢15mm薄壁管42*2mm,*3mm,*4mm弯管半径：150° 弯管角度可预设，含铲车插口标准液压油缸，液压系统:Mannesmann-Rexroth电器设备Klockner-Moeller外观颜色RAL3000Red额定压力250par工作压力200par电压400V-50hz-3Hp-3kw外观尺寸2000*1350*1300mm净重1000Kg上海特马液压设备有限公司作为德国全斯福transfluidMaschinenbauGmbH中国总代理与正式授权的中国办事处，全方面负责transfluid产品在中国市场的市场推广，技术咨询，与售前售后服务。为更好地服务广大国内客户以及提供专业及时的技术服务与售后服务保障，公司在上海松江区投资设立专业管路设备展厅与备品备件仓库，常用零部件与模具现货供应，部分机型在上海松江常年备有样机展示。欢迎广大客户来电咨询购买。 湖北端部成型机全自动数控弯管机附加多功能金属切割锯+模具柜（可选配） 切割刀片规格225*2*32mm220 齿 适用管径范围6mm~42mm

上海特马液压设备有限公司ShanghaiTemaHydraulicMachineryCo.,Ltd主要产品包括金属管件的折弯成型设备，切割下料，管端成型，在线检测，以及金属管件相关的自动化与智能化生产单元等，主要设备类型包括：纯电动数控弯管机，重型液压弯管机，小型弯管机，管端成型设备，管端预处理加工设备，管件自动化检测单元，便携式管件测量机，自动化无屑切管设备，小型切割下料设备，智能弯管软件的开发服务，管件加工设备相关的自动化集成配套服务，相关模具的设计与定制服务，自动化改造升级，技术咨询与维修服务等。公司位于上海松江区，欢迎广大客户来电咨询购买。

德国transfluid在航空航天领域的导管折弯和管端成型应用方面拥有多年经验。管件切割，弯曲，管端成型，以及自动化集成应用遍布全球市场，例如用于航空航天燃料管，冷却系统，氧气管，水管和废水管。材料可以是不锈钢，特殊铝管或铝合金，或者是钛合金管件。例如，适用于 $\phi 60\text{mm}$ 以下规格的全电动数控弯管机，设备包含中心线伺服助推功能。同一个弯曲点可以分成

不同的弯曲段，以便在一个弯曲循环中以不同的助推力在不同的时间节点进行助推。可以集成多层弯曲模用于多种弯曲半径或者应用于直线段长度小于 $2 \times D$ 结构的复合结构弯曲模具。该应用是弯曲一个薄壁的钛管（规格 $\phi \times \square$ ）用于航空流体导管。此外，该机器还配有一个特殊的防皱模支架，用于精确定位与调整防皱模模，以免在更换模具后反复调整模具位置而导致管件表面划伤或造成废料。弯曲点平滑过渡，无夹伤，无凸起，无波浪，扁平率 $< 3\%$ 。上海特马液压设备有限公司欢迎广大客户前来咨询购买。 90 度扩口旋压模具不同外径与壁厚各需一件，可选范围 $\phi 6\text{mm} \sim 42\text{mm}$

作为德国全斯福Transfluid数控弯管机与智能化管件生产的一部分TRANSFLUID®自主开发的智能化高性能的弯管软件为您实现智能化的管件加工体验；直接导入识别20多种常用CAD管件数据，如stpprtigs等可手动输入XYZ或YBC管件数据新建弯管程序可2D或3D方式快速新建管件模型数据，自动保存为弯管程序支持与主流品牌的管件测量机的双向通讯与差值补偿功能设有模具数据库，与管件材料数据库，自动仿真模拟与自动查找与推荐解决方案自动批量仿真模拟，并自动生产仿真模拟报告标配中文操作界面全自动设定弯曲方向自动考虑长度与角度补偿推弯工艺和多级弯管层次的优化切割长度的精确识别与计算自动仿真模拟与自动查找与推荐解决方案管件数据文件的自动存储记忆产品工艺的可靠性评估。上海特马液压设备有限公司竭诚欢迎广大客户来电咨询购买。 卡套预装挡板GPS628 适用于 $\phi 6\text{mm} \sim 28\text{mm}$ GPS2042 适用于 $\phi 20\text{mm} \sim 42\text{mm}$ 青海特马液压全自动数控弯管机

公司在上海松江区投资设立专业管路设备展厅与备品备件仓库，常用零部件与模具现货供应。河南上海特马全自动数控弯管机

移动式多功能弯管机德国原装进口transfluid全斯福移动式多功能弯管机特别适用于现场装配，小批量生产的小巧移动型弯管设备，广泛应用于需要小批量管路加工的液压行业，高性价比，结构紧凑，快速换模，材质从碳钢管道不锈钢管。可选配功能：内外去毛刺功能/DIN2352 24度卡套预装功能/37度扩口功能。该弯管机切割功能管径范围 $\phi 6\text{mm} \sim 42\text{mm}$ 最小弯曲半径 $2 \times D$ 液压部件品牌HYDACBosch-RexrothParkerEO2接头连接件电器部件品牌EATON开关MENNEKES插座弯管推进器可根据管径选配，可加工实心圆棒可根据需求选配附加功能，配备三维角度水平尺**机型，现货供应！德国原装进口！欢迎广大客户来电咨询上海特马液压设备有限公司并购买。 河南上海特马全自动数控弯管机

上海特马液压设备有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的机械及行业设备中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同上海特马液压设备供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！